



CAISSON

TYPE : TYPE F




Polystyrène
Parement enduit
Profil télescopique inclus
Renforts de liaison menuiserie intégrés

TYPE G




Polystyrène
Parement brique, épaisseur 7 mm
Profil télescopique inclus
Renforts de liaison menuiserie intégrés

TYPE C



Polystyrène
Parement plaque fibraggio
Sans profil télescopique
Renforts de liaison menuiserie en option


TYPE E




Polystyrène
Parement enduit
Sans profil télescopique
Renforts de liaison menuiserie en option

TAILLE :


28/28




28/30



30/30



28/28




Caisson TYPE - TAILLE :	F - 2828	F - 2830	F - 3030	G - 2828	G - 2830	G - 3030	C - 2828	E - 2828
Poids kg/ml (sans/avec renfort)	3,6/4,0	3,8/4,2	3,7/4,1	6,4/6,8	6,6/7,0	6,5/6,9	4,1/-	3,7/-
ℓ maxi (distance entre embases - tableaux finis) mm	4500						4500	
Uc (enroulement extérieur) W/(m².K)	0,64	0,49	0,60	0,64	0,49	0,60	0,64	0,64
Uc (enroulement intérieur) W/(m².K)	0,69	0,50	0,67	0,69	0,50	0,67	0,69	0,69
Up (avec doublage Th34 160mm) W/(m².K)	0,27	0,26	0,26	0,27	0,26	0,26	0,27	0,27
Dn.e.w (C; Ctr) dB	50 (-2; -6)	54 (-3; -7)	54 (-3; -7)	50 (-2; -6)	54 (-3; -7)	54 (-3; -7)	50 (-2; -6)	50 (-2; -6)
Classe perméabilité à l'air	C4						C4	
Profil télescopique	Oui						Non	
Avis Technique	16/13-676_V2						16/13-676_V2 & 16/17-759_V1	


Tolérances de fabrication : 0/+8 mm - Tolérances sur cotes LK, LKT et HK : +/- 5 mm - Tolérances sur poids : +/- 0,2 kg - Informations supplémentaires : voir fiche technique.

DIMENSIONS

Profil télescopique



Caisson



*Assise pour taille 30/30: 100 Unité de mesures : millimètre

REN - Renfort de liaison menuiserie

Renfort pour caisson types F et G, selon ℓ


Type	ℓ ≤ 1700	≤ 4500
Intégré au caisson :	SANS	inclus

Renfort pour caisson types C et E, selon ℓ


Type	ℓ ≤ 1700	≤ 4500
Rapporté à la pose :	SANS	option

Option obligatoire pour être conforme à l'Avis Technique

Intégré au caisson pour types F et G



Rapporté à la pose pour types C et E
Livré en accessoires



OPTIONS

Sous-face montée sur caisson

Livrée montée à la cote ℓ + 23 mm, en accessoire

ℓ ≥ 2400 : équerres intermédiaires de maintien


SFP - Teinte sous-face

100

DEV - Découpe de ventilation

1 ou 2 (centrée(s) sur le caisson)

364 mm x 14 mm



Options diverses

- SFP : sous-face PVC en teinte 100
- REN : renfort ℓ > 1700 pour types C et E
- DEV : découpe de ventilation 364 x 14, si 2 découpes ℓ mini 900 (1 ou 2)
- A10 : transport par porteur
- FAX : commande saisie par Bubendorff (par caisson)

Lots de sous-face + profils de finition de longueur 6 mètres

- Lot de 6 en largeurs 185 ou 205, type caisson 28/28 et 28/30 ou 30/30, teinte blanc 100 ou gris anthracite 117
- Lot de 88 en largeur 185, type caisson 28/28 et 28/30, teinte blanc 100

100

117

V/N° cpte _____ Nom : _____





V/Réf. : _____ Page N° ____ / ____

Bon de commande
CT
Caisson TITAN

Février 2024

SLD - Livraison : Pour la désactivation de la livraison au plus tôt et
pour une livraison souhaitée semaine _____

A10 - Transport : Porteur

Type Caisson	Repère	Taille	Nbre	Dimensions	REN Renfort rapporté pour types C et E <i>ℓ > 1700</i>	DEV Découpe Ventilation	Sous-face
Type F  Profil télescopique Parement enduit Renforts intégrés					Renforts de liaison inclus		
Type G  Profil télescopique Parement brique Renforts intégrés					Renforts de liaison inclus		
Type C  Sans profil télescopique Parement plaque fibragalo Renforts en option					<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
Type E  Sans profil télescopique Parement enduit Renforts en option					<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		

Les mesures sont exprimées en mm.

Lot de 6 longueurs de 6 mètres de sous face + profils de finition					Lot de 88 longueurs de sous face + profils de finition		
Code	Largeur	Type caisson	Teinte	Nombre	Code		Nombre
S10	185	28/28 et 28/30	Blanc 100		S80	Lot de 88 longueurs de 6 mètres de sous face + profils de finition largeur 185 pour caisson 28/28 et 28/30 en Blanc 100	
S17	185	28/28 et 28/30	Gris anthracite 117				
S20	205	30/30	Blanc 100				
S27	205	30/30	Gris anthracite 117				
Les lots de sous-faces doivent être commandés avec un mini de 12 caissons Titan							

Cadre réservé au client

Observations

Date : ____ / ____ / ____

Signature / cachet

Référence devis : _____

Conditions générales de vente : voir contrat de vente RCO 0001 ou consultables sur www.bubendorff.com

BUBENDORFF SAS - au capital social de 1.297.155 € - 41 rue de Lectoure - CS 80210 - 68306 SAINT-LOUIS Cedex - FRANCE -

SIREN 334 192 903. R.C.S. Mulhouse 334 192 903. - N° TVA CEE : FR 10 334 192 903. - www.bubendorff.com