

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Ouvrant de 80 mm, 6 chambres
- Dormant de 76 mm, 5 chambres
- Montant central de 113 mm en fenêtre et de 180 mm en porte-fenêtre* (*Jusqu'à 244 mm suivant configuration technique)
- Dormant monobloc jusqu'à 200 mm en neuf
- Dormant rénovation avec recouvrement de 27 à 70 mm
- Poignée centrée de série
- Option fichage invisible (ouverture à 90°)
- De série, parclose biaise, variante possible en parclose carrée
- Possibilité de vitrage en 32 mm (triple vitrage)
- Volets Roulants disponibles : VR4A (coffre extérieur), Zénith 2.0 (bloc baie intérieur) et Izibaie (coffre demi-linteau)
- 3^{ème} joint sur dormant en option



- + Menuiserie prête à être connectée.
- + Nombreuses solutions de poses : applique intérieure (pour iso de 70 à 200), feuillure, tunnel, rénovation et dépose totale avec pattes PRDT
- + Accessoires à la couleur et poignée centrée

TPOLOGIE D'OUVERTURES DISPONIBLES

Fixe	●	●	●	●
Ouverture à la française Oscillo-battant	●	●		
Porte-fenêtre Porte-fenêtre oscillo-battant	●	●		
Porte d'entrée	●	●		
Porte de service	●	●		
Soufflet	●	●	●	
Italienne basculant	●			
Translation	●			
Ouvrant dans ouvrant	●			

* La partie cintrée de la menuiserie n'est pas renforcée.

Retrouvez l'ensemble des annexes techniques dans votre espace pro.




BVCert. 13211416




GAMME CONTEMPORAINE PVC 76 DECEUNINCK

PROFILS


Profils ouvrant



Fenêtre




Porte-fenêtre



Porte

Battement



Parcloses carrées ou biaisées

	HT 28 mm	HT 32 mm	HT 36 mm
Dormant 76 Carrée			-
Dormant 76 Biaisée			-
Ouvrant 80 Carrée	-		
Ouvrant 80 Biaisée	-		

Profils dormant

Se référer à la planche technique des profils disponibles sur l'espace pro.

Remplissage

Vitrage de série : 4 / 20 Argon / 4 FE
Intercalaire ALU Blanc pour teinté masse blanc
Intercalaire Naturel pour teinté masse beige / gris
Intercalaire Noir pour plaxé et laqué
Options vitrages : Warm Edge, Technique, Décoratif
Soubassement par défaut
Panneau lisse isolé 28 mm

RENFORTS

Renfort acier sur Ouvrant 72 | Ouvrant 105 | Ouvrant 120 & Dormant

Renforcement dormant

	Par défaut
Blanc	Suivant abaque
Beige	Suivant abaque
Gris	Suivant abaque
Laqué & Plaxé	Tout renfort

Renforcement ouvrant

	Par défaut	Option
Blanc	Suivant abaque	Tout renfort
Beige	Suivant abaque	Tout renfort
Gris	Suivant abaque	Tout renfort
Laqué & Plaxé	Tout renfort	X

GAMME DE COULEURS

3 COULEURS TEINTÉES MASSES

Aspect 9016 Blanc	Aspect 1015 Beige
Aspect 7047 Gris	

11 COULEURS LAQUÉES EN 2 FINITIONS LISSE ET GRANITÉ

1015 Ivoire Clair	3004 Rouge Pourpre	7016 Gris Anthracite	7022 Gris Terre d'Ombre
7047 Télé-gris 4	7039 Gris Quartz	8014 Brun Sépia	8019 Brun Gris
N2100 Noir Sablé	9005 Noir Intense	2900 Gris Sablé	

6 COULEURS PLAXÉES

Woodc chêne turner mat	Chêne irlandais	Chêne doré
Bois de rose	Noir graphite	Gris anthracite

ENCORE PLUS DE CHOIX

Plus de 200 couleurs en finition lisse et granité en Bicoloration/Monocoloration

		OUVERTURE À LA FRANÇAISE PORTE-FENÊTRE	OSCILLO-BATTANT PORTE-FENÊTRE OSCILLO-BATTANT	PORTE D'ENTRÉE	PORTE DE SERVICE	SOUFFLET	ITALIENNE	BASCULANT	TRANSLATION
QUINCAILLERIE									
Par défaut	Vantail principal	Crémone simple	Crémone OB	Ferromatic 2C2R	Crémone barillet	Crémone simple	Italienne	Basculant	Translation
	Vantail secondaire	Houssette	Haut : verrou auto Bas : Verrou	Haut : verrou Bas : Verrou	Haut : verrou Bas : Verrou	-	-	-	-
Options		Sécurité Q1 Sécurité Q2 Crémone barillet Q1 & Q2	Sécurité Q1 Sécurité Q2 Crémone barillet	Ferromatic 4R Secury ADR Europa 4R Europa 2C2R	-	Loqueteaux Ventus Manivelle	-	-	Translation barillet

		OUVERTURE À LA FRANÇAISE OSCILLO-BATTANT	PORTE-FENÊTRE + SERRURE	OSCILLO-BATTANT + SERRURE	PORTE D'ENTRÉE	PORTE DE SERVICE	SOUFFLET	ITALIENNE	BASCULANT	TRANSLATION
POIGNÉES DISPONIBLES										
Menuiserie teintée masse blanc	Poignée Sécustik carrée centrée sur 2Vtx	Ens. Carré étroite	Ens. arrondi rosace ovale	Ens. béquille rosace rectangle	Ens. Carré Plaque étroite	Poignée Sécustik Carrée	Poignée olive	Poignée Basculant	Poignée translation	
	Blanc	Blanc	Blanc	Inox	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	
Menuiserie teintée masse beige / gris & Plaxé Ton Bois	Poignée Sécustik Carrée centrée sur 2 vtx	Ens. Carrée plaque étroite	Ens. arrondi rosace ovale	Ens. béquille rosace rectangle	Ens. Carrée plaque étroite	Poignée Sécustik Carrée	Poignée olive	Poignée Basculant	Poignée translation	
	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Noire	Inox	Inox	
Menuiserie Laquée 9005 préf. & Plaxé noir	Poignée Sécustik Carrée centrée sur 2 vtx	Ens. Carrée plaque étroite	Ens. arrondi rosace ovale	Ens. béquille rosace rectangle	Ens. Carrée plaque étroite	Poignée Sécustik Carrée	Poignée olive*	Poignée Basculant*	Poignée translation*	
	Noire	RAL	Inox	Inox	RAL	Noire	Noire	Inox	Inox	
Menuiserie Laquée 7016 préf. & Plaxé 7016	Poignée Sécustik Carrée centrée sur 2 vtx Gris 7016	Ens. Carrée plaque étroite	Ens. arrondi rosace ovale	Ens. béquille rosace rectangle	Ens. Carrée plaque étroite	Poignée Sécustik Carrée Gris 7016	Poignée olive*	Poignée Basculant*	Poignée translation*	
		RAL	Inox	Inox	RAL		Noire	Inox	Inox	
Menuiserie Laquée préf.	Poignée Carrée centrée sur 2 vtx	Ens. Carrée plaque étroite	Ens. arrondi rosace ovale	Ens. béquille rosace rectangle	Ens. Carrée plaque étroite	Poignée Carrée	Poignée olive*	Poignée Basculant*	Poignée translation*	
	RAL	RAL	Inox	Inox	RAL	RAL	Noire	Inox	Inox	

*Non disponible en Laqué

		OUVERTURE À LA FRANÇAISE PORTE-FENÊTRE	OSCILLO-BATTANT PORTE-FENÊTRE OSCILLO-BATTANT	PORTE D'ENTRÉE	PORTE DE SERVICE	SOUFFLET	ITALIENNE	BASCULANT	TRANSLATION
ORGANES DE ROTATION									
Vantail principal	Symétrique	Symétrique	Paumelle 3D Tubulaire	Fiche	Fiche	-	-	Pivot	-
Vantail semi Fixe	Symétrique	Symétrique	Paumelle 3D Tubulaire	-	-	-	-	-	-
Menuiserie blanche	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	-	-	Blanc	-
Menuiserie Ton Bois	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	-	-	Noir	-
Menuiserie teintée masse couleur / laquée préf.	Inox RAL	Inox RAL	Inox RAL	RAL	RAL	-	-	Noir*	-
Plaxé 7016 + Noir	RAL	RAL	RAL	RAL	RAL	-	-	Noir	-

*Non disponible en Laqué

PERFORMANCES

Transmission thermique

	Vitrage 4/20 Alu Argon/4FE	Vitrage 4/20 Alu Argon/4FE + 3 ^{ème} joint	Triple Vitrage
Fenêtre Uw	1.4	1.3	1.0
Porte-fenêtre Uw	1.3		

Facteur solaire et transmission lumineuse

Fenêtre	Sw	0.43	0.44	0.45	0.46	0.47	0.48	0.49	0.50
	TLw	0.51	0.52	0.53	0.54	0.55	0.56	0.57	0.58
Porte-fenêtre	Sw	0.44	0.45	0.46	0.47	0.48	0.49	0.50	0.51
	TLw	0.51	0.52	0.53	0.54	0.55	0.56	0.57	0.58